

دستگاه کنترل دمای قالب

علائم و اختلالات ایمنی:

- ✓ محافظت در مقابل قطع اتفاقی برق
- ✓ منبع اصلی برق توسط کنتاکتور مغناطیسی محافظت می شود.
- ✓ در صورت چرخش خلاف جهت پمپ با نمایش اختلال از پمپ محافظت می کند.
- ✓ در صورت افزایش ولتاژ برق در موتور پمپ، با نمایش اختلال از موتور پمپ محافظت می کند.
- ✓ در صورت گرم شدن بیش از حد، با نمایش اختلال از بروز اشکال جلوگیری می کند.
- ✓ مجهز به شیر بای پس جهت کنترل فشار روغن داغ به میزان لازم
- ✓ مجهز به مبدل حرارتی (مدل FS)
- ✓ مجهز به سیستم زنگ اختلال در وضعیت غیر عادی دما



MOULD TEMP CONTROL MACHINE

TYPO-6000		TYPO-4800	TYPO-3600	TYPO-2400	TYPO-1800	TYPO -1200	مدل
AC220-440V 50/60 Hz							منبع برق
350°C							حداکثر دمای کاری
±1°C							میزان دقت کنترلر دما
روغن							عامل انتقال حرارت
+ 50 °C							دمای کاری حداقل
خنک کنندگی غیر مستقیم							روش خنک کاری
60KW	48KW	36KW	24KW	18KW	12KW		توان حرارتی
بالای 1KGF/cm2							فشار منبع آب
28L							ظرفیت مخزن روغن
4HP	4HP	4HP	3HP	2HP	1HP		توان پمپ
2.8KW	2.8KW	2.8KW	1.1KW	1.1KW	0.5KW		توان پمپ
63KW	51KW	39KW	26.2KW	19.5KW	12.75KW		حداکثر توان
62.8KW	50.8KW	38.8KW	25.1KW	19.1KW	12.5KW		حداکثر توان
12.5m³/h 3.5kg/cm²			10m³/h 3kg/cm²	6m³/h 3kg/cm²	1.5m³/h 2.5kg/cm²		حداکثر دبی و فشار پمپ
100L/min 5kg/cm²			60L/min 5kg/cm²		30L/min 5kg/cm²		حداکثر دبی و فشار پمپ
7200Kcal/h		5400Kcal/h	4200Kcal/h	3000Kcal/h	1800Kcal/h		ظرفیت خنک کنندگی
1/2" PT							سایز اتصال خنک کن آب
۴ورودی و ۴ خروجی 3/8"PT ، یا ۱ ورودی و ۱ خروجی 1"PT							سایز اتصال روغن داغ
3/8"PT							قطر خروجی تخلیه
1200×650×980mm	980×780×980mm		980×680×980mm		900×650×850mm		ابعاد L × E × H (CM)
250		230	190	170	150		وزن (کیلوگرم)

لوازم جانبی آپشنال :

۱. لوله های محافظت شده با نفلون
۲. کپچ کنترل دمای روغن بازگشت
۳. محافظ و نشانگر دمای بیش از حد (Over-heat)
۴. سوئیچ محافظ ولتاژ غیر عادی
۵. سوئیچ تایمر
۶. سطح دسترسی خارجی به ترموکوپل
۷. امکان تجهیز به سیم ارت