

مذاب ریز دورانی ۳ محور

قابلیت های دستگاه :



3 point Ladler

- ✓ باربرداری پایدار و دقیق مذاب آلومینیوم و کاربری آسان
- ✓ زمانی که بازو در حال حرکت است، با چرخاندن کلید تنظیم سرعت میتوان سرعت مذاب ریز را تنظیم کرد.
- ✓ ملاقه برای ریختن مذاب در نقطه ای بسیار دقیق متوقف می شود. در مدل تک بازو، مقدار مذاب فلز ثابت است. بدینوسیله میزان بازگشتی کاهش میابد.
- ✓ عملکردهای پیشروی، بازگشت، بار ریزی و بارگیری مذاب بطور جداگانه به وسیله مبدل ها کنترل می شوند، این امر به افزایش سرعت بار ریزی، بالا بردن میزان تولید و کاهش میزان بازگشتی کمک می کند.
- ✓ با استفاده از مدار PLC، این دستگاه مجهز به سیستم نمایش عیب یابی بر روی اجزای الکتریکی به منظور بازیابی آسانتر می باشد.
- ✓ حرکت مذاب ریز بسیار نرم است و بنابراین ریزش ناخواسته مذاب رخ نمی دهد.

مشخصات فنی / مدل		JSLA1	JSLA2	JSLA3	JSLA4	JSLA5	JSLA6
سایز ماشین دایکست متناسب		125-200T	250-400T	500-630T	650-800T	1000T	1250T
حجم بار ریزی		0.3 ~ 2kg	1.0 ~ 4.5kg	1.5 ~ 4.5kg	2.5 ~ 8.0kg	10 ~ 12kg	12 ~ 15kg
دقت در بار ریزی		± 2%	± 2%	± 2%	± 2%	± 2%	± 2%
سرعت در بار ریزی		حد اکثر 12s	حد اکثر 15s	حد اکثر 18s	حد اکثر 18s	حد اکثر 20s	حد اکثر 30s
قطر بوته		حداقل 450mm	حداقل 480mm	حداقل 550mm	حداقل 550mm	حداقل 650mm	حداقل 800mm
ماکسیمم عمق بار برداری		حداکثر 350mm	حداکثر 350mm	حداکثر 350mm	حداکثر 450mm	حداکثر 450mm	حداکثر 550mm
منبع تغذیه	بازو	400W		750W			1500W
	ملاقه	AC200W		AC400W			AC750W
کنترل کننده اصلی		2φ – 380V 50 – 60Hz					
ولتاژ منبع تغذیه		DC24V					
ظرفیت قدرت		1KVA			1.5KVA		
وزن تجهیز		260KG	280KG	385KG	400KG	945KG	947KG