

اسپریر اتوماتیک ۲



JSSR4		JSSR3		JSSR2		JSSR1		مشخصات فنی / مدل	
650-800T		500-630T		250-400T		150-200T		سایز ماشین دایکست متناسب	
24pcs (φ6)				21pcs (φ6)		19pcs (φ6)		لوله های مسی (صفحه ثابت)	
23pcs (φ6)				20pcs (φ6)		18pcs (φ6)		لوله های مسی (صفحه میانی)	
24pcs (φ6)				21pcs (φ6)		19pcs (φ6)		لوله های مسی (صفحه متحرک)	
4.5 - 6.5kgf/cm2								فشار هوای ورودی	
PT1 ¼"				PT1"				سایز ورودی هوا	
بیشتر از فشار منبع هوا								روان ساز	
PT1/2"								سایز ورودی روان ساز	
±325mm				±200mm				فاصله افقی قابل تنظیم	
2.1s	1.8s			1.6s			1.5s	تایم بالا رفتن	
1.6s	1.5s			1.2s			1.1s	زمان فرود	
2								تعداد اتومايزر	
480mm				420mm			350mm	طول اسپری	
670mm(14pcs)				570mm(14pcs)			470mm(56pcs)	بلند	طول لوله های مسی
570mm(57pcs)				470mm(48pcs)					
2φ – 380V/220V/DC24V								کنترل کننده اصلی	
برای صفحه ثابت ۹/۹ ثانیه. (حداکثر) و برای صفحه متحرک ۹/۹ ثانیه. (حداکثر)								زمان اسپری روان ساز	
(میزان فشار آب برای صفحات ثابت و متحرک قابل تنظیم است.)								میزان آب برای روان ساز	
فاصله مرکزی میان صفحه ثابت و نازل اتومايزر چنین است: 110mm ± 20mm								فاصله مرکزی	
355kg	350kg			285kg			280kg	وزن ماشین	

Automatic Spraying Machine 2

قابلیتهای دستگاه :

- ✓ با توجه به قابلیت نصب آسان تجهیز بر روی ماشین دایکست، می توان امکان افزایش سرعت تولید و حرکت روان دستگاه را مهیا نمود.
- ✓ اسپریر را میتوان بصورت مستقل و یا به منظور ایجاد یک خط تولید تمام اتوماتیک، وابسته و همراه با ماشین دایکست، قطعه گیر مذاب ریز و یا ماشین پرس به کار برد.
- ✓ نصب اسپریر به همراه حداقل دو اتومايزر سفارش JS، به منظور ارتقاء کیفیت اسپری در هر دو قسمت ثابت و متحرک گیره، فشار آب قابل تنظیم، و تاثیر اتومايزه کردن، اثر بخشی مطلوبی را در تولید قطعات جداره نازک حاصل خواهد.
- ✓ زمان اسپری روان ساز قالب میتواند برای صفحه ثابت و متحرک بطور جداگانه تنظیم شود و اسپری برای تولید هر نوع محصولی را ممکن خواهد کرد.
- ✓ اسپری این قابلیت را دارد که به تنهایی دو عملکرد اسپری روان ساز در هنگام پایین آمدن و اسپری هوا در هنگام بالا رفتن را انجام دهد
- ✓ دبی اسپری قابل تنظیم است.
- ✓ سرعت صعود و فرود اسپریر ثابت است؛ سرعت فرود را می توان به منظور افزایش عمر مفید ضربه گیر، بطور ناگهانی کاهش داد. دستگاه مجهز به قفل ضد چکه می باشد. این ابزار می تواند در هنگام قطع شدن فشار هوا از چکه کردن اسپری جلوگیری کند.
- ✓ به محض قطع شدن اسپری، سیستم از هرگونه نشت و چکه ناخواسته جلوگیری می کند.
- ✓ این تجهیز از سیستم کنترل PLC، با قابلیت نمایش کد عیب یابی اتوماتیک به منظور بازیابی آسانتر، بهره میبرد.