

مذاب ریز دورانی ۵ محور

قابلیت های دستگاه :

- ✓ این تجهیز با ۵ محور دوران و دنده هدایتگر دابل، امکان بالا بردن سرعت و ثبات تجهیز را فراهم می کند . همچنین این قابلیت افزایش میزان تولید را نیز به همراه خواهد داشت .
- ✓ این دستگاه تک بلوک است که در افزایش دقت دستگاه تاثیر بسزایی دارد .
- ✓ عملکردهای پیشروی، بازگشت، با ریزی و بارگیری مذاب بطور جداگانه به وسیله مبدل ها کنترل می شوند، این امر به افزایش عملکرد و ایستایی آسان تجهیز کمک می کند .
- ✓ شکل اتصال به بازو این امکان را می دهد که حتی در سرعت بالا به نرمی متوقف شود، و بدینوسیله از ریزش ناخواسته مذاب آلومینیوم جلوگیری می گردد . . .
- ✓ اجزاء الکتریکی دستگاه بوسیله PLC کنترل شده و ضمن داشتن صفحه لمسی ساده جهت تنظیمات، با نمایش کدهای عیب یابی، تعمیر و رفع عیب را ساده تر می سازد .



5 point Ladler

مشخصات فنی / مدل	JSLB2	JSLB4	JSLB6	JSLB8	JSLBA	JSLBC
سایز ماشین دایکست متناسب	125 - 400t	500 - 1000t	1250t	1600t	2000 - 2250t	Up to 3000t
حجم بار ریزی	1.0 ~ 3.5kg	3.5 ~ 8.0kg	12 ~ 15kg	12 ~ 20kg	15 ~ 25kg	25 ~ 35kg
دقت در بار ریزی	± 2%					
سرعت بار ریزی	15s (Max)	18s (Max)	30s (Max)	35s (max)	40s (max)	50s (max)
قطر بوته	480mm (min)	550mm (min)	800mm (min)	850mm (min)	1000mm (min)	1100mm (min)
ماکسیمم عمق بار برداری	350mm (max)	450mm (max)	500mm (max)	500mm (max)	550mm (max)	650mm (max)
منبع تغذیه	200V 6P	200V 6P	400V 4P	1.5Kv 4P	2.2Kv 4P	2.2Kv 4P
	ملاقه	750V 4P	750V 4P	750V 4P	750V 4P	750V 4P
کنترل کننده اصلی	2φ - 380V 50 - 60Hz					
ولتاژ منبع تغذیه	DC24V					
ظرفیت قدرت	1.5KVA					
وزن تجهیز	203Kg	214Kg	336Kg	510Kg		